

最近有很多朋友问netuse命令的功能问题。边肖结合多年经验整理了一些与netuse r命令功能相对应的资料，与大家分享。

1. 登录到DOS提示符窗口。如果在netuse提示符下忘记登录该命令，可以使用netuse/?查看。
2. 下图显示了netuse下的扩展命令。
3. 使用netuse命令创建网络映像。
4. 设置成功后检查网络印象信息(网络使用)。
5. 删除网络镜像地址，网络使用IP地址/删除。
6. 如果网络映像地址太多，则需要全部删除。请使用netuse\*/del命令。输入后会提示是否全部删除，按Y键全部删除，按N键取消。

netuse

用于连接具有共享资源的计算机(建立磁盘映射)。，或者断开计算机与共享资源的连接(删除磁盘映射)。当该命令不带选项使用时，它将列出计算机的连接。净使用量

[devicename|\*][\computernamesharename[volume][password|\*]]

[/User:[domainname]username]

[/User:[dotteddomainname]username]

[/User:[username@dotdomainname]]

[/smartcard]

[/saved]

[[/DELETE]|[/PERSISTENT:{YES|NO}]]

NETUSE{设备名|\*}[密码|\*]/HOME

NETUSE[/PERSISTENT:{YES|NO}]

devicename指定连接到资源的名称，或指定要断开的设备。

有两种类型的设备名称：磁盘驱动器(d:到z:)和打印机

(LPT1:到LPT3:))。输入星号代替指定的设备

名称，以分配下一个可用的设备名称。

\计算机名是指控制共享资源的计算机的名称。。如果计算机名包含

空字符，双反斜杠(\)和计算机名应该用引号

(&quot ;")。计算机名可以有1到15个字符。

共享名是指共享资源的网络名称。

volume指定服务器上的NetWare卷。。用户必须安装Netware

的客户服务(Windows工作站)或Netware

的网关服务。

(Windows服务器)并将其与NetWare服务器连接。

密码是指访问共享资源所需的密码。

\*密码提示。在密码提示符下输入密码时，不会显示密码。

/USER在连接时指定不同的用户名。

域名指定了另一个域。如果域是默认的，将使用当前登录的域。

用户名指定登录用户名。

/SMARTCARD指定智能卡上用于连接的凭据。

/saved指定保留的用户名和密码。除非命令提示使用

进行输入，否则将忽略此开关。

帐户名和密码。

/HOME将用户与其主目录连接起来。

/DELETE取消网络连接。并从永久连接列表中删除该连接。

/PERSISTENT控制永久网络连接的使用。其默认值是最近使用的设置。

是，在生成连接时保存它们，并在下次登录时恢复它们。

否不保存正在生成的连接或后续连接；现有连接将在下次发布

记录时间恢复。您可以使用/DELETE选项开关来删除永久连接。

netuse用于将计算机与共享资源连接(建立磁盘映射)，或断开计算机与共享资源的连接(删除磁盘映射)。当该命令不带选项使用时，它将列出计算机的连接。

那么这个命令就很好理解了。。

/persistent:yes表示此映射持续存在。

之后的部分表示映射的地址。

netuse命令用于将计算机连接到共享资源(创建磁盘映射)。，或者断开计算机与共享资源的连接(删除磁盘映射)。当该命令不带选项使用时，它将列出计算机的连接

。

参数：

[devicename|\*][\computernamesharename[volume][password|\*]]

[/User:[domainname]username]

[/User:[dotteddomainname]username]

[/User:[username@dotdomainname]

[/smartcard]

[/saved]

[[/DELETE]|[/PERSISTENT:{YES|NO}]]

NETUSE{设备名|\*}[密码|\*]/HOME

netuse[/persistent:{yes|no}]

可以通过netuse/? 显示其所有参数。

用于连接具有共享资源的计算机(建立磁盘映射)。，或者断开计算机与共享资源的连接(删除磁盘映射)。当该命令不带选项使用时，它将列出计算机的连接。净使用量

[devicename|\*][\computernamesharename[volume][password|\*]]

[/User:[domainname]username]

[/User:[dotteddomainname]username]

[/User:[username@dotdomainname]

[/smartcard]

[/saved]

[[/DELETE]|[/PERSISTENT:{YES|NO}]]

NETUSE{设备名|\*}[密码|\*]/HOME

NETUSE[/PERSISTENT:{YES|NO}]

devicename指定连接到资源的名称，或指定要断开的设备。

有两种类型的设备名称：磁盘驱动器(d:到z:)和打印机

(LPT1:到LPT3:)。。输入星号代替指定的设备

名称，以分配下一个可用的设备名称。

\计算机名是指控制共享资源的计算机的名称。。如果计算机名包含空字符，双反斜杠(\)和计算机名应该用引号(&quot ; ")。计算机名可以有1到15个字符。

共享名是指共享资源的网络名称。

volume指定服务器上的NetWare卷。。用户必须安装Netware的客户服务(Windows工作站)或Netware的网关服务。

(Windows服务器)并将其与NetWare服务器连接。

密码是指访问共享资源所需的密码。

\*密码提示。在密码提示符下输入密码时，不会显示密码。

/USER在连接时指定不同的用户名。

域名指定了另一个域。如果域是默认的，将使用当前登录的域。

用户名指定登录用户名。

/SMARTCARD指定智能卡上用于连接的凭据。

/saved指定保留的用户名和密码。除非命令提示使用进行输入，否则将忽略此开关。

帐户名和密码。

/HOME将用户与其主目录连接起来。

/DELETE取消网络连接。并从永久连接列表中删除该连接。

/PERSISTENT控制永久网络连接的使用。其默认值是最近使用的设置。

是，在生成连接时保存它们，并在下次登录时恢复它们。

否不保存正在生成的连接或后续连接；现有连接将在下次发布

记录时间恢复。您可以使用/DELETE选项开关来删除永久连接。

在分享介绍了netuse命令的功能后。相信你对netuser命令的功能已经有了一个大概的了解，想了解更多关于netuse命令的功能。我们将继续与您分享！