

今天给各位分享股市自救盘的知识，其中也会对股市怎么复盘进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

## 本文目录

1. [消防自救卷盘安装高度](#)
2. [机构被套如何自救](#)
3. [自救卷盘式消防栓安装](#)

### 一、消防自救卷盘安装高度

关于消防自救卷盘，【高规】7.2.4条要求：高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼和建筑高度超过100米的其它高层建筑，应设消防卷盘，其用水量可不计入消防用水总量。【高规】7.4.9条要求：消防卷盘的间距应保证有一股水流能到达室内地面任何部位，消防卷盘的安装高度应便于取用。在实际救火时，消防自救卷盘对于扑救初起火灾非常有用。

它能让楼内的普通工作人员，在专业消防队到达之前，就地简便操作、及时迅速地对付初起火灾，尽可能将火情消灭在萌芽阶段，避免火灾失控和扩大。

### 二、机构被套如何自救

1、庄家被套也是经常发生的事。对聪明的庄家来说，庄家被套中也含有很多投资的机会。那他们到底是如何解套的，下面我们就简单介绍一下：

2、捕捉被套庄家的自救机会是重要短线机会。虽然介入此类个股有一定的风险.把握的难度系数也较大.但如何把握仍值得大家探讨。在建仓期被套，庄家不会维持股价不动，而是主动向下砸盘.希望带出割肉盘.倒做差价，以求建仓的成本更低。对获利盘在高位被套.如果资金充足.被套庄家经常会演变成长庄.在一个箱体内存高抛低吸.最后可能成本极低.当然这需要很大的耐心。这种庄股一旦跳水出货。不是三个跌停板就能跌的.根本不可能有反弹。

3、庄家被套有的是因为基本面改变.有的是因为对大盘趋势判断失误.有的是因为成本控制不当造成资金困难.有的是因为合伙方临时变卦等。庄家被套的筹码成本有低有高.有的是大量获利盘被套在高位.因为出货空间不够而没有办法出货或不愿出货;有的是在建仓期被套住;有的是在刚开始拉升时被套住。对于不同原因的被套.庄家所采用的自救方法也不同。最常见和最简单的做法是低位摊平.这种方法一般都能见效，前提是需要有超过原来坐庄预计的资金量，这种操作法是投资者较熟悉和常

见的一种，这种卷土重来的庄股来势凶狠.在盘口上可以看出来。

4、现在最常用的自救做法是上市公司包装法.不管庄家有没有被套都可以实施。长期被套的老庄经常使用这种策略。这种策略的实质是从根本上改变上市公司的状况.常用解决的手法是资产注入、利润注入、主业转向、兼并和改名称等。对庄家来讲。这种做法可以达到抬高市场底部和吸引买盘的目的。对上市公司来讲也多了些实质性的转变，比无中生有的捏造素材要稳妥得多。当中的运作方法变化多端.很难弄清楚谁是谁非.但最终庄家和上市公司都是大赢家。

5、现在最常用的自救做法是上市公司包装法.不管庄家有没有被套都可以实施。长期被套的老庄经常使用这种策略。这种策略的实质是从根本上改变上市公司的状况.常用解决的手法是资产注入、利润注入、主业转向、兼并和改名称等。对庄家来讲。这种做法可以达到抬高市场底部和吸引买盘的目的。对上市公司来讲也多了些实质性的转变，比无中生有的捏造素材要稳妥得多。当中的运作方法变化多端.很难弄清楚谁是谁非.但最终庄家和上市公司都是大赢家。

6、根据解套策略的不同特点.其适合用的时机也各不相同，只有在股市运行的不同阶段.采用不同种类的解套策略.才能达到最好的解套效果。

### 三、自救卷盘式消火栓安装

- 1) 消火栓栓口离地高度1.1m，栓口朝外。
- 2) 单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。
- 3) 消防箱箱体安装垂直度允许偏差3mm，安装完毕封闭多余孔洞及孔洞缝隙。
- 4) 消火栓箱门易打开，开启角度不小于120°；采用石材等装饰材料的消防箱门应开启灵活（开启拉力 $\geq$ 50N）；箱门外标识明显。
- 5) 消火栓箱内水龙带、水枪、软管等安放到位。

好了，本文到此结束，如果可以帮助到大家，还望关注本站哦！